EP50 Manu-Mixx MC

Nettoyant désinfectant

Peroxyde d'hydrogène en solution

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
6 x 946 ml	2135210001

Utilisation	Dilution
Désinfection	295 ml (9 oz)/3.78 L
Nett. usages multiples	30 ml (1 oz)/1 L
VIH-1, vitres, tapis	7.8 ml (1/4 oz)/1 L
Nett. planchers	117 ml (4 oz)/15 L
Détachant tapis	295 ml (9 oz)/3.78 L
Nett. surpuissant	295 ml (9 oz)/3.78 L

Description:
Le EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT de Avmor est un dégraissant oxydant et désodorisant à usages multiples, efficace contre les virus Herpès Simplex de type 2, Influenza de type A2/Japon et VIH-1 (virus d'immuno-déficience humaine), pour les surfaces dures et non poreuses. Pour usage industriel et institutionnel. EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, les centres de soins prolongés, les hôtels, les écoles et les établissements de service alimentaire. Efficace sur les éviers, la robinetterie, les comptoirs, les urinoirs, les toilettes (surfaces qui ne sont pas submergées) et sur toutes les surfaces que l'on touche, aussi bien que sur les murs, les cabines et les planchers. Les composants organiques de ce produit sont facilement biodégradables selon les standards 301 de l'OCDE.

Mode d'emploi:
NOTE: Pour éviter une mousse excessive, verser d'abord l'eau, puis EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT.
Voir les dilutions ci-dessous. 1. Presser la bouteille de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT pour distribuer la quantité de produit nécessaire par application. 2. Verser EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT dans un flacon pulvérisateur ou un seau.
Enlever les saletés visibles et les dépôts importants de souillures. Un nettoyage préliminaire est nécessaire et recommandé pour les surfaces très souillées.
DÉSINFECTION: Lorsqu'il est utilisé comme désinfectant selon le mode d'emploi, EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT élimine 99.99% des bactéries suivantes en 5 minutes: *Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis* et *Pseudomonas aeruginosa*. Lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi, EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT élimine les virus suivants en 5 minutes à température ambiante (20 +/- 1°C): Herpès simplex de type 2 et Influenza de type A2/Japon. 1. Pour s'assurer que le rendement du produit contre les bactéries et les virus mentionnés ci-dessus correspond aux prétentions du fabricant, employer 295 ml de concentré de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT par 3.78 litres (1:12), en utilisant de l'eau froide du robinet. 2. Appliquer la solution à l'aide d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon, d'une éponge ou d'une vadrouille de façon à bien mouiller la surface. 3. Laisser agir pendant 5 minutes et laisser sécher à l'air. Préparer une solution fraîche pour chaque utilisation.
VIH-1: Lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi, EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT élimine le VIH-1 (virus d'immuno-déficience humaine) en 5 minutes à température ambiante (20 +/- 1°C). Nettoyer les surfaces souillées de sang ou autres fluides corporels avant d'appliquer EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT. Le personnel qui nettoie les surfaces souillées par le sang et les fluides organiques doit être prévenu de manière à se protéger en portant des vêtements de protection incluant: gants en latex, sarrau, masque et lunettes de sécurité. Les accessoires de nettoyage et les vêtements souillés de sang ou de liquides organiques doivent être autoclavés avant de s'en débarasser conformément aux règlements municipaux. 1. Employer 7.8 ml de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre (1:127), en utilisant de l'eau froide du robinet. 2. Laisser un temps de contact de 5 minutes. Préparer une nouvelle solution diluée quotidiennement.
NETTOYANT À USAGES MULTIPLES: 1. Employer 30 ml (1 oz) de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre en utilisant de l'eau froide du robinet (1:38). 2. Vaporiser directement sur la surface puis, essuyer avec un chiffon. Répéter au besoin.
NETTOYANT À VITRES: 1. Employer 7.8 ml (1/4 oz) de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre en utilisant de l'eau froide du robinet (1:127). 2. Vaporiser directement sur la surface puis, essuyer à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou d'un racloir en caoutchouc.
NETTOYANT À PLANCHERS: 1. Employer 7.8 ml (1/4 oz) de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT par litre dans un seau à vadrouille, en utilisant de l'eau froide du robinet (1:127). 2. Nettoyer le plancher. 3. Essuyer l'excès de solution à l'aide de la vadrouille.
NETTOYANT POUR TAPIS: Employer 117 ml (4 oz) de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT par 15 litres en utilisant de l'eau froide du robinet (1:127). Appliquer la solution de sur la surface à nettoyer à l'aide d'une machine rotative à bonnet, d'un extracteur à tapis, d'une récureuse automatique, d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon ou d'une brosse. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante. Une fois les saletés libérées, ramasser la solution avec un extracteur à tapis, un aspirateur eau et poussière ou un chiffon humide.
DÉTACHANT POUR LES TAPIS: Employer 295 ml (9 oz) de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT par 3.78 litres en utilisant de l'eau froide du robinet (1:12). Appliquer la solution de sur la surface à nettoyer à l'aide d'une machine rotative à bonnet, d'un extracteur à tapis, d'une récureuse automatique, d'un flacon pulvérisateur, d'un chiffon ou d'une brosse. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante. Une fois les saletés libérées, ramasser la solution avec un extracteur à tapis, un aspirateur eau et poussière ou un chiffon humide.
NETTOYANT SURPUISSANT: Employer 295 ml (9 oz) de EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT par 3.78 litres en utilisant de l'eau froide du robinet (1:12). Vaporiser directement sur la surface puis, essuyer avec un chiffon. Un frottage peut accélérer l'action nettoyante.
PRÉCAUTIONS POUR ÉTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES: L'équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de l'eau potable après avoir été nettoyés avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l'utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments.
ENTREPOSAGE: Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les pâtures par l'entreposage du produit. Éviter les conditions de congélation. Éviter les températures élevées. Ne pas dépasser des températures d'entreposage de 35°C (95°F). Les meilleures températures d'entreposage se situent entre de 1,66°C et 29,4°C (35°F et 85°F). Les excès de chaleur et la lumière lors de l'entreposage peuvent entraîner une dégradation soutenue du produit et une diminution de son efficacité. Tenir le concentré éloigné des matières incompatibles.
ÉLIMINATION DES CONTENANTS: Vider complètement les contenants. Ne pas réutiliser les contenants vides. Les flacons de plastique doivent être rincés trois fois et recyclés.
RECYCLAGE: L'emballage du produit, l'étiquette et le carton d'expédition ont tous été conçus pour être recyclés. Respecter toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.
Pour de plus amples informations, consulter **www.avmor.com**

Propriétés physiques:

Apparence	liquide limpide
Couleur	jaune citron
Odeur	orange
Gravité spécifique	0.985 – 1.025
pH	3.0 – 6.0
Indice de réfraction (% Brix)	6.5 – 8.5%
H_2O_2 (%)	3.95%
DIN	02438410
Délai de péremption du EP50 MANU-MIXX NETTOYANT DÉSINFECTANT dilué	30 jours

Sécurité:

SANTÉ	1
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	0
PROTECTION PERSONNELLE	X
X =	Voir FS
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Extrême

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

UL
ECOLOGO
PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS: UL.COM/EL
UL 2794

FABRIQUÉ DANS UNE USINE BPF

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
Tél. : (450) 629-3800 Fax : (450) 629-4355
www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com

Une compagnie enregistrée ISO

119101070715